

Modell	ipe	M10	015	020	031	051	081	101	121	151	201	251	301	351	
Kältemittel	FCKW-frei	R 407 c	R 407 c	R 407 c	R 407 c	R 407 c	R 407 c	R 407 c			R 407 c	R 407 c	R 407 c	R 407 c	
Kälteleistung	kW	4,7	7,25	10,4	15,2	20,4	27,1	39,8			52	67,1	81,7	106,1	
Verdichteraufnahmeleistung	kW	1,2	2,05	2,06	4,1	5,6	7,2	10,4			16,2	20,6	25,2	30,3	
Temperaturkonstanz	K	2	2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	
Tankinhalt	l	30	60	60	110	110	210	210			300	300	470	470	
Wasseranschlüsse	Zoll	1/2" AG	1/2" AG	1/2" AG	1" AG	1" AG	1 1/4" AG	1 1/4" AG			1 1/2" AG	1 1/2" AG	2" AG	2" AG	
Ventilator	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1			2	2	3	3	
Kühlluftmenge	m³/h	1520	2650	3710	5130	5370	9630	11640			17720	17220	26250	27600	
Netzanschluss	V/Hz/Ph	230/50/1	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3			400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	
<b>Pumpe P3</b>	Typ	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3			P3	P3	P3	P3	
Pumpendruck	bar	2,8 - 3,8	2,9 - 4,4	3,0 - 4,8	2,3 - 3,7	2,3 - 3,7	2,3 - 3,1	2,3 - 3,1			3,1 - 3,7	3,3 - 3,6	3,3 - 3,6	3,3 - 3,6	
Wassermenge	m³/h	0,97 - 0,36	1,48 - 0,47	2,38 - 1,19	3,6 - 0,97	3,6 - 0,97	9,58 - 2,99	9,58 - 2,99			9,58 - 2,99	13,8 - 6,59	13,18 - 6,59	13,18 - 6,59	
<b>Pumpe P5</b>	Typ	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5			P5	P5	P5	P5	
Pumpendruck	bar	4,8 - 5,9	4,3 - 5,9	4,6 - 6,2	4,6 - 5,3	4,6 - 5,3	4,5 - 5,0	4,5 - 5,0			5,4 - 5,9	5,3 - 5,8	5,3 - 5,8	5,3 - 5,8	
Wassermenge	m³/h	1,19 - 0,47	1,48 - 0,47	2,38 - 1,19	3,6 - 0,97	3,6 - 0,97	9,58 - 2,99	9,58 - 2,99			9,58 - 2,99	13,18 - 6,59	13,18 - 6,59	13,18 - 6,59	
<b>Maße und Gewichte</b>															
Gewicht	kg	125	170	190	280	300	520	560			760	860	1010	1100	
Länge x Breite x Höhe	mm	680x550x1130	830 x 650 x 1400		980 x 800 x 1785		1280 x 990 x 2055/2075					1930 x 990 x 2155		2580 x 990 x 2155	